


Produktdatenblatt

Xtend EcoLight® LED-Panel

BLa-25n-5000-620x620-CRI90

EAN 4250831164693

**25 Watt / 5000K / 4125 lm /
120° Abstrahlwinkel / CRI90**



PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr geringer Stromverbrauch. Bei nur 25W Verbrauch bietet dieses LED Panel eine hervorragende Lichtleistung von 4125 Lumen, das entspricht 165 Lumen pro Watt!

Gegenüber einem 40-W-Panel können über 50.000 Betriebsstunden bis zu 1.000 kWh Energie eingespart werden.

Das geringe Gewicht erleichtert die Montage. Das Panel ist für Rasterdecken mit entsprechendem 620 × 620-mm Einlegemaß geeignet

Lieferumfang:

- LED-Panel 62x62 cm
- Treiber (nicht dimmbar)

Anwendungsbereiche:

Büros, Garagen, Werkstätten, Supermärkte, Keller, Einzelhandel, Turnhallen, Wohnbereich, Gastronomie, Hotels

Nachhaltige Verpackung:

Wir verzichten komplett auf unnötige Kunststoffverpackung.

TECHNISCHE DATEN

Dimmbarkeit:	nein
Energieeffizienzklasse:	D
Farbtemperatur:	5000 K
Leistung:	25W
Lichtfarbe:	Neutralweiß
Farbwiedergabe(Ra):	90
Lebensdauer:	50.000 h
Schutzart:	IP20
Lichtstrom (lm):	4125
Effizienz (lm/W):	165
E-Verbr. (kWh/1000h):	25
Abstrahlwinkel (°):	120
Spannung (V):	AC 220-240
Betriebstemperatur (°C):	-20 bis +45 °C
Eingangsstrom (A):	0,15
Material:	Alu, PC
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe):	62,00 × 62,00 × 2,80 cm
Ausrichtbar:	Nein
Versandgewicht:	1,65 kg
Artikelgewicht:	1,4 kg

BILDER

