

Produktdatenblatt

Xtend EcoLight® LED-Panel

BLe2.0-25n-6000-620x620

EAN 4250831162989

**25 Watt / 6000K / 14.000 lm /
120° Abstrahlwinkel**



PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr geringer Stromverbrauch. Bei nur 25W Verbrauch bietet dieses LED Panel eine hervorragende Lichtleistung von 3.500 Lumen, das entspricht 140 Lumen pro Watt!

Dieses Panel spart bei 50.000 Stunden Betrieb mindestens 225,- Euro Stromkosten gegenüber einem 40W Panel, was die Betriebskosten senkt und umweltfreundlich ist.

Das Backlit LED-Panel hat ein geringes Gewicht und kann daher sehr einfach von einer Person installiert werden und passt in jede abgehängte Decke.

Lieferumfang:

- ▶ LED-Panel 62x62 cm
- ▶ Treiber (nicht dimmbar)

Anwendungsbereiche:

Büros, Garagen, Werkstätten, Supermärkte, Keller, Einzelhandel, Turnhallen, Wohnbereich, Gastronomie, Hotels

Nachhaltige Verpackung:

Wir verzichten komplett auf unnötige Kunststoffverpackung.

TECHNISCHE DATEN

Dimmbarkeit:	nein
Energieeffizienzklasse:	C
Farbtemperatur:	6000K
Leistung:	25W
Lichtfarbe:	Kaltweiß
Farbwiedergabe(Ra):	80
Lebensdauer:	50.000 h
Schutzart:	IP20
Lichtstrom (lm):	14000
Effizienz (lm/W):	140
E-Verbr. (kWh/1000h):	25
Abstrahlwinkel (°):	120
Spannung (V):	AC 220-240
Betriebstemperatur (°C):	-40 bis +50
Eingangsstrom (A):	0,35
Material:	Alu, PC
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe):	62,00 × 62,00 × 3,00 cm
Ausrichtbar:	Nein
Versandgewicht:	2,10 kg
Artikelgewicht:	1,65 kg

BILDER

