


# Produktdatenblatt

## Xtend EcoLight® LED-Panel

BLt-13n-4000-900x150-UGR19

EAN 4250831164303

**13 Watt / 4000 K / 2080 lm /  
90° Abstrahlwinkel / UGR<19**



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr geringer Stromverbrauch. Bei nur 13W Verbrauch bietet dieses LED Anbau-Backlitpanel eine hervorragende Lichtleistung von 2.080 Lumen, das entspricht 160 Lumen pro Watt!

Das Anbau-Backlit LED-Panel hat ein geringes Gewicht und kann daher sehr einfach von einer Person installiert werden.

### Lieferumfang:

- ▶ LED-Anbau-Backlitpanel 90x15 cm
- ▶ Montagehalterung inkl. Zubehör
- ▶ Treiber (nicht dimmbar)

### Anwendungsbereiche:

Büros, Foyers, Flure, Meeting- und Konferenzräume, Kantinen, Showrooms, Wartebereiche, Klassenräume, Verkaufsfächen, Behandlungsräume, handwerkliche Arbeitsräume und weitere mehr.

### Nachhaltige Verpackung:

Wir verzichten auf unnötige Kunststoffverpackungen.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Dimmbarkeit:</b>	nein
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	A
<b>Farbtemperatur:</b>	4000 K
<b>Leistung:</b>	13W
<b>Lichtfarbe:</b>	Neutralweiß
<b>Farbwiedergabe(Ra):</b>	80
<b>Lebensdauer:</b>	50.000 h
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Lichtstrom (lm):</b>	2080
<b>Effizienz (lm/W):</b>	160
<b>E-Verbr. (kWh/1000h):</b>	13
<b>Abstrahlwinkel (°):</b>	90
<b>Spannung (V):</b>	AC 220-240
<b>Material:</b>	Alu, PC
<b>Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ):</b>	90,00 × 15,00 × 3,80 cm
<b>Ausrichtbar:</b>	Nein
<b>Versandgewicht:</b>	1,76 kg
<b>Artikelgewicht:</b>	1,46 kg

## BEISPIELBILDER

