

Produktdatenblatt

Xtend EcoLight® LED-Panel

BLt-26n-5000-1200x300-UGR19

EAN 4250831164136

**26 Watt / 5000K / 4160 lm /
90° Abstrahlwinkel / UGR<19**



PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr geringer Stromverbrauch. Bei nur 26W Verbrauch bietet dieses LED Anbau-Backlitpanel eine hervorragende Lichtleistung von 4.160 Lumen, das entspricht 160 Lumen pro Watt!

Das Anbau-Backlit LED-Panel hat ein geringes Gewicht und kann daher sehr einfach von einer Person installiert werden.

Lieferumfang:

- ▶ LED-Anbau-Backlitpanel 120x30 cm
- ▶ Montagehalterung inkl. Zubehör
- ▶ Treiber (nicht dimmbar)

Anwendungsbereiche:

Büros, Foyers, Flure, Meeting- und Konferenzräume, Kantinen, Showrooms, Wartebereiche, Klassenräume, Verkaufsfächen, Behandlungsräume, handwerkliche Arbeitsräume und weitere mehr.

Nachhaltige Verpackung:

Wir verzichten auf unnötige Kunststoffverpackungen.

TECHNISCHE DATEN

Dimmbarkeit:	nein
Energieeffizienzklasse:	B
Farbtemperatur:	5000K
Leistung:	26W
Lichtfarbe:	Kaltweiß
Farbwiedergabe(Ra):	80
Lebensdauer:	50.000 h
Schutzart:	IP20
Lichtstrom (lm):	4160
Effizienz (lm/W):	160
E-Verbr. (kWh/1000h):	26
Abstrahlwinkel (°):	90
Spannung (V):	AC 220-240
Betriebstemperatur (°C):	-10 bis +40
Eingangsstrom (A):	0,35
Material:	Alu, PC
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe):	120,00 × 30,00 × 3,80 cm
Ausrichtbar:	Nein
Versandgewicht:	1,75 kg
Artikelgewicht:	2,40 kg

BILDER

