


Produktdatenblatt

Xtend EcoLight® High Bay LED Hallenstrahler

HBe2.0-200d01-6000-90 // EAN 4250831162187

200 Watt / 1-10V / 6000K / IP65

16.000 lm / 90° Abstrahlwinkel



PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere Hallenstrahler der Serie HBe sind besonders energieeffizient mit einer Lichtausbeute von 160 lm/W. Sie sind besonders geeignet für den Industrieinsatz, da Sie robust und durch IP65 Schmutz- und Wasserresistent sind.

Die LED-Hallenstrahler verfügen über ein dimmbares 1-10V Netzteil. Mit einem zweiten Kabel wird die Leuchte gesteuert. Das Datenblatt des LED-Treibers und die Installationsanleitung ist auf der Produktseite online unter „Downloads“ abrufbar.

Lieferumfang:

- ▶ LED-Hallenstrahler mit Anschlusskabel und Steuerkabel für Dimmung
- ▶ Hebeschraube für die abgehängte Befestigung

Anwendungsbereiche:

Lagerhäuser, Fabriken, Garagen, Werkstätten, Supermärkte, Keller, Einzelhandelsflächen, Logistikzentren, Ausstellungshallen, Turnhallen / Eisenbahnen / Busse / Mautstationen, Häfen, Hinterhöfe, Bergbau usw. Empfohlene Installationshöhe ca. 3-5 m.

Nachhaltige Verpackung:

Wir verzichten komplett auf unnötige Kunststoffverpackung.

TECHNISCHE DATEN

Dimmbarkeit:	1-10V
Energieeffizienzklasse:	B
Farbtemperatur:	6000K
Leistung:	200W
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß
Farbwiedergabe(Ra):	80
Lebensdauer:	50.000 h
Schutzart:	IP65
Lichtstrom (lm):	16000
Effizienz (lm/W):	160
E-Verbr. (kWh/1000h):	200
Abstrahlwinkel (°):	90
Spannung (V):	AC 100-277
Betriebstemperatur (°C):	-20 bis +45
Eingangsstrom (A):	0,65
Material:	Aludruckguss
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe):	29,20 × 29,20 × 10,05 cm
Ausrichtbar:	Nein
Versandgewicht:	22,80 kg
Artikelgewicht:	16,88 kg

BILDER

